



Wiring Configuration

La Configuración del alambrado, La Configuración del alambrado, Verdrahtende Konfiguration




Wired Direct (Alambro Directo, Télégraphié Direct, Direkt mit verdrahtet):
A 4Q speaker will represent a 4Q load.

(Un orador 4Q representará una carga 4Q. Un 4Q haut-parleur représentera un 4Q chargé. Ein 4Q-Sprecher belasten eine 4Q-wird verdräten)




Two Speakers wired in parallel (Dos Oradores alambro en la paralela, Deux Haut-parleurs ont télégraphié dans l'analogue, Zwei-Sprecher haben parallel verdrahtet):
A 4Q speaker will represent a 2Q load.

(Un orador 4Q representará una carga 2Q. Un 4Q haut-parleur représentera un 2Q chargé. Ein 4Q-Sprecher belasten eine 2Q-wird verdräten)



Four Speakers wired in parallel (Cuatro Oradores alambro en la paralela, Quatre Haut-parleurs ont télégraphié dans l'analogue, Vier Sprecher haben parallel verdrahtet):
A 4Q speaker will represent a 1Q load.

(Un orador 4Q representará una carga 1Q. Un 4Q haut-parleur représentera un 1Q chargé. Ein 4Q-Sprecher belasten eine 1Q-wird verdräten)



Three Speakers wired in parallel (Tres Oradores alambro en la paralela, Trois Haut-parleurs ont télégraphié dans l'analogue, Drei Sprecher haben parallel verdrahtet):
A 4Q speaker will represent a 1.33Q load.

(Un orador 4Q representará una carga 1.33. Un 4Q haut-parleur représentera un 1.33 chargé. Ein 4Q-Sprecher belasten eine 1.33-wird verdräten)

MTX products purchased in the USA from an authorized MTX dealer are guaranteed against defects in material and workmanship for a period of 1 year, the warranty period begins the day the product is purchased by the end user. This warranty is limited to the original retail purchaser of product. Product found to be defective during that period will be repaired or replaced by MTX at no charge. This warranty is void if it is determined that unauthorized parties have attempted repairs or alterations of any nature. Warranty does not extend to cosmetics or finish. Before presenting a defect to present in the product, be certain that all related equipment and wiring is functioning properly. MTX disclaims any liability for other incurred damages resulting from product defects. Any expense in the removal or reinstallation of products are not covered by this warranty. MTX's total liability will not exceed the purchase price of the product. If a defect is present, your authorized MTX dealer may be able to effect repair.



Proof of purchase is required when requesting service, so please retain your sales receipt, and take a moment to register your product on line at MTX.com. Also, a Return Authorization number (RA) is required before shipping product back to MTX, call 900-556-2888 or 606-328-5560 for speaker RA's.



Sealed Enclosure


El Cero sellado, Clôture scellée, Abgedichtete Einschließung

For the best possible sound quality where space is a premium, MTX recommends using a sealed enclosure. For excellent sound quality with increased output compared to sealed enclosures (3dB or more), MTX recommends using a vented enclosure. All recommended enclosures have been designed and thoroughly tested by MTX.




Parts List


La Lista de partes, Liste de parties, Ersatzteilliste




[A] - 3/4" (19mm) MDF



[B] - 3/4" (19mm) MDF



[C] - 3/4" (19mm) MDF




[D] - 3/4" (19mm) MDF

Parameters



Los parámetros, Paramètres, Parameter

- F_g: 36 Hz
- Q_{ms}: 10.43
- C_{ms}: 0.083 mm/N
- M_{ms}: 236.6 g
- R_{ms}: 5.12 kg/s
- V_{as}: 0.878 ft³ (24.88 liters)
- X_{max}: 0.800 in (20.32 mm)
- D: 8.46 in (214.98 mm)
- S_g: 71.64 in² (462.2 cm²)
- Q_s: 50.15 in³ (0.82 liters)
- Q_{es}: 0.970
- R_e: 88 Ω
- B₁: 6.98 Tm
- P_{rms}: 600 Watts
- Q_{ts}: 0.880
- η_v: 0.115 %
- SPL: 83.0 dB
- SPL 2.83V/1m: 92.60 dB



Specifications

Las especificaciones, Spécifications, Spezifikationen



Recommended Power Rating of 300 - 600 Watts RMS

La Potencia nominal recomendada, Le Pouvoir recommandé Équivalent, Empfohlene Kraft Einzuschätze





21A0140

Vented Enclosure


Descargar Cerco, Clôture donneur vent, Vented Einschließung

For the best possible sound quality where space is a premium, MTX recommends using a sealed enclosure. For excellent sound quality with increased output compared to sealed enclosures (3dB or more), MTX recommends using a vented enclosure. All recommended enclosures have been designed and thoroughly tested by MTX.




Parts List


La Lista de partes, Liste de parties, Ersatzteilliste




[A] - 3/4" (19mm) MDF



[B] - 3/4" (19mm) MDF




[C] - 3/4" (19mm) MDF



[D] - 3/4" (19mm) MDF



[E] - 3/4" (19mm) MDF



[F] - 3/4" (19mm) MDF

(Para la mejor calidad sano posible donde espacio es una prima, MTX recomienda utilizando un cerco sellado. Para la calidad sano excelente con la producción aumentada comparo con cerros sellados (3dB o más), MTX recomienda utilizando un descargar cerco. Todas cerros recomendados se han diseñado y han sido probados completamente por MTX.)
(Pour la qualité solide la mieux possible où l'espace est une prime, MTX recommande utilisant une clôture scellée. Pour la qualité solide excellente avec la production augmentée en comparaison des clôtures scellées (3 dB ou plus), MTX recommande utilisant une clôture donneur vent. Toutes clôtures recommandées ont été conçues et ont été essayées à fond par MTX.)
(Für die bestmögliche gesunde Qualität, wo spert eine Primie ist, empfehle MTX das das Benutzen von einer abgedichteten Einschließung. Für ausgezeichnete gesunde Qualität gibt mit vermehrt verglichen zu abgedichteten Einschließungen (3dB oder mehr), MTX das das Benutzen von einer vented Einschließung empfehle aus. Alle empfohlenen Einschließungen sind erworfen worden und sind gründlich durch MTX geprüft worden.)

(Para la mejor calidad sano posible donde espacio es una prima, MTX recomienda utilizando un cerco sellado. Para la calidad sano excelente con la producción aumentada comparo con cerros sellados (3dB o más), MTX recomienda utilizando un descargar cerco. Todas cerros recomendados se han diseñado y han sido probados completamente por MTX.)
(Pour la qualité solide la mieux possible où l'espace est une prime, MTX recommande utilisant une clôture scellée. Pour la qualité solide excellente avec la production augmentée en comparaison des clôtures scellées (3 dB ou plus), MTX recommande utilisant une clôture donneur vent. Toutes clôtures recommandées ont été conçues et ont été essayées à fond par MTX.)
(Für die bestmögliche gesunde Qualität, wo spert eine Primie ist, empfehle MTX das das Benutzen von einer abgedichteten Einschließung. Für ausgezeichnete gesunde Qualität gibt mit vermehrt verglichen zu abgedichteten Einschließungen (3dB oder mehr), MTX das das Benutzen von einer vented Einschließung empfehle aus. Alle empfohlenen Einschließungen sind erworfen worden und sind gründlich durch MTX geprüft worden.)